Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**A)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM72-C			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 320 W - 400 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	2400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**B)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-C			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 265 W – 330 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	2400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**C)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXP72-C			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 310 W - 350 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	2400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**D)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXP60-C			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 255 W – 290 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	2400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**E)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM72-CV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 320 W - 400 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	2400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**F)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-CV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 265 W – 330 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	2400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**G)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXP72-CV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 310 W - 350 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	2400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**H)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXP60-CV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 255 W – 290 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	2400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**I)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM72-C-DG			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 340 W - 370 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	1600 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**J)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-C-DG			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 270 W - 315 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	1600 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**K)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM72-HC			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 345 W - 390 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	2400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**L)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-HC			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 290 W – 325 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	2400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**M)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXP72-HC			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 320 W - 365 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	2400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**N)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXP60-HC			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 270 W – 300 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	2400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**O)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM72-HC/BF-DG			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 350 W - 390 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**P)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-HC/BF-DG			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 285 W - 325 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**Q)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM72-12BB-CV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 330 W - 385 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**R)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-12BB-CV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 275 W - 320 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**S)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXP72-12BB-CV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 310 W - 350 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**T)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXP60-12BB-CV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 255 W - 290 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**U)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM72-HCV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 345 W - 390 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**V)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-HCV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 290 W - 325 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**W)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXP72-HCV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 320 W - 365 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**X)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXP60-HCV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 270 W - 300 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**Y)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM72-12BB-C			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 330 W - 385 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**Z)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-12BB-C			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 275 W – 320 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**AA)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXP72-12BB-C			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 310 W – 350 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**AB)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXP60-12BB-C			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 255 W – 290 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**AC)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM72-DV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 360 W - 395 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**AD)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-DV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 300 W – 325 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**AE)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM72-HDV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 365 W - 415 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**AF)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-HDV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 305 W - 345 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**AG)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM72-D			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 360 W - 395 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**AH)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-D			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 300 W – 325 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**AI)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM72-HD			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 365 W - 415 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**AJ)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-HD			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 305 W - 345 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**AK)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM72-HD/BF-DG			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 350 W - 415 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**AL)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-HD/BF-DG			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 295 W - 345 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**AM)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM72-D/BF-DG			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 355 W - 400 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**AN)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-D/BF-DG			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 300 W - 330 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**AO)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM72-C/BF-DG			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 360 W - 390 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**AP)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-C/BF-DG			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 300 W - 325 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**AQ)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM72-HE/BF-DG			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 425 W - 460 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**AR)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-HE/BF-DG			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 350 W - 380 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**AS)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM72-HEV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 425 W - 460 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**AT)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-HEV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 350 W - 380 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**AU)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM72-HE			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 425 W - 460 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**AV)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-HE			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 350 W - 380 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**AW)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM84-HEV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 500 W - 535 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**AX)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM78-HEV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 465 W - 495 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**AY)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM84-HE			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 500 W - 535 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**AZ)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM78-HE			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 465 W - 495 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**BA)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM84-HE/BF-DG			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 500 W - 535 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**BB)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM78-HE/BF-DG			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 465 W - 495 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**BC)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM78-HDV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 420 W - 455 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**BD)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM66-HDV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 355 W - 380 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**BE)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM78-HD			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 420 W - 455 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**BF)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM66-HD			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 355 W - 380 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**BG)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM78-HD/BF-DG			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 420 W - 455 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**BH)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM66-HD/BF-DG			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 355 W - 380 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	20 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3600 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**BI)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM72-HLV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 510 W - 550 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	30 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	1600 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**BJ)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-HLV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 425 W - 465 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	30 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	1600 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**BK)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM72-HL			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 510 W - 550 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	30 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	1600 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**BL)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-HL			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 425 W - 465 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	30 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	1600 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**BM)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM72-HL/BF-DG			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 510 W - 550 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	30 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	2000 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	3000 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**BN)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-HL/BF-DG			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 425 W - 465 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	30 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	1600 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**BO)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM54-HLV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 385 W - 425 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	30 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	1600 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**BP)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM54-HL			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 385 W - 425 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	30 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	1600 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**BQ)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM54-HL/BF-DG			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 385 W - 425 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	30 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	1600 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**BR)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-HUV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 585 W - 620 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	30 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	1600 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**BS)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM54-HUV			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 530 W - 555 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	30 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	1600 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**BT)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-HU			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 585 W - 620 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	30 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	1600 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**BU)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM54-HU			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 530 W - 555 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1000 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	30 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	1600 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Aufbau ***Construction***	**BV)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM60-HU/BF-DG			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 585 W - 605 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	30 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	1600 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Typenstruktur und Bemessungsdaten für PV-Module
Type Structure and Ratings for PV-modules

Aufbau ***Construction***	**BW)**			
Typ(en) *Type(s)*	EG-XXXM54-HU/BF-DG			
Typenstruktur *Type structure*	XXX im Typ ersetzt die Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *XXX in the type replaces the rated output of the Module (P_{max})*			
Bemessungsdaten ***Ratings***				
Modul-Bemessungsleistung (P_{max}) *Rated output of module (P_{max})*	Wert zwischen / *value between* 530 W - 545 W			
Maximale Systemspannung (U_{sys}) *Max. system voltage (U_{sys})*	DC 1500 V			
Schutzklasse *Class*	II			
Brandbeständigkeit *Fire resistance*	C nach UL 790 / *C in accordance with UL 790*			
Max. Überstromschutz *Max. Overcurrent protection rating*	30 A			
Mech. Bemessungsbelastbarkeit *Mech. Designloa*d	Frontseite/*Frontside*	3600 Pa	Rückseite/*Rearside*	1600 Pa
Sicherheitsfaktor *Safety factor*	Frontseite/*Frontside*	1,5	Rückseite/*Rearside*	1,5
Mech. Belastbarkeit (Prüflast) *Mechanical Load (Test Load)*	Frontseite/*Frontside*	5400 Pa	Rückseite/*Rearside*	2400 Pa
Weitere Informationen *Further information*	Ammoniak-Korrosionsprüfung nach IEC 62716:2013. *Ammonia Corrosion Test in acc. with IEC 62716:2013.* Salznebel-Korrosionsprüfung nach IEC 61701:2011, Schärfegrad 6. *Salt Mist Corrosion Test in acc. with IEC 61701:2011, severity 6.*			

Offenbach, 2021-07-20
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute